

Описание и назначение печи ПО РАДА «Буржуйка»



Печь отопительная РАДА «Буржуйка» — качественное заводское оборудование для отопления помещений. Печь изготовлена из высококачественной низколегированной стали марки 09Г2С толщиной 3 мм.

Печь РАДА «Буржуйка» может применяться в жилых и нежилых помещениях (гаражи, дачные и частные дома, бани, склады, палатки и т.п.)

Оборудование не предназначено для использования в коммерческих целях.

Поверхность печи покрыта термостойкой краской.

ВНИМАНИЕ! Рекомендуется первую протопку проводить на улице или хорошо проветриваемом помещении. При первой протопке происходит полная полимеризация краски, которая сопровождается характерным запахом. Печь протопить 30-45 минут.

ВНИМАНИЕ! Жаропрочная краска не устойчива к влажности.

Печь РАДА «Буржуйка» предназначена для создания и поддержания необходимого температурного режима в помещениях объемом до 50м³.

Процесс работы оборудования включает следующие этапы:

- сгорающие в топке дрова нагревают стенки печи;
- стенки печи нагревают воздух в помещении, в котором используется оборудование.

ВНИМАНИЕ! Все поверхности печи во время работы сильно нагреты. Во избежание ожогов, будьте внимательны и осторожны и не прикасайтесь к нагретым поверхностям. Во время топки не держите печь постоянно раскаленной докрасна, это резко сокращает срок службы печи.

Характеристики

Модель / Параметры	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Диаметр дымохода, мм	Площадь нагрева до, м ³	Вес, кг
ПО РАДА "Буржуйка" 1	482	350	545	115	50	21
ПО РАДА "Буржуйка" 2	482	423 (756)	545	115	50	22

Монтаж печи

Монтаж дровяной отопительной печи РАДА «Буржуйка» проводится в следующей последовательности:

- освободить печь от всех наклеек и защитных плёнок;
- проверить состояние всех узлов печи;
- установить печь на огнестойкое (негорючее) основание;
- установить дымоход;
- проверить состояние всех узлов дымохода.

ВНИМАНИЕ! Устанавливать печь рекомендуется не ближе 1 метра от стен и горючих поверхностей (дерево, обои, брезент и т.д.)

При монтаже дымохода рекомендуется учитывать ряд аспектов:

- высота дымовой трубы должна составлять не менее 3 метров (рассчитывать от дна печи до зонта/оголовка);
- высота дымовой трубы, выступающей над кровлей, должна составлять не менее 500 мм;
- при монтаже дымовой трубы в зданиях с кровлей из горючих материалов следует оснастить дымовую трубу искрогасителем;
- при проходе трубы через потолок следует выполнить разделку (она должна превышать толщину перекрытия минимум на 70 мм);
- расстояние от трубы до легковоспламеняющейся поверхности должно быть не менее 380 мм;
- зазоры, возникающие в процессе монтажа, следует заполнять негорючими материалами.

Эксплуатация печи

Топливо

В качестве топлива используются обыкновенные необработанные крупноколотые дрова. Наилучшими являются березовые дрова. Не заполняйте топку слишком мелко наколотыми дровами, щепками, мелкими кусочками и стружкой, так как это приведёт к нарушению процесса горения.

ВНИМАНИЕ! Топка печи каменным углем не допускается! Запрещается жечь пропитанные дрова или дрова с гвоздями, плиты из древесной стружки, пластика, покрытый пластиковой пленкой картон и бумагу в больших количествах – они могут повредить топку и дымоход, дают неприятный запах и выделяют вредные химические соединения. Дрова нельзя хранить в непосредственной близости от печи.

Окончание топки печи считается законченным, когда над слоем оставшихся древесных углей нет голубовато-синего пламени.

Растопка печи

Положите в топку несколько небольших поленьев, между ними - немного щепок для зажигания и зажгите огонь. Откройте дверку топки. Когда огонь прогорит 5 минут, заполните топку более крупными поленьями.

Рекомендуемое расстояние от верхней поверхности дров до верхней поверхности топки составляет 70-120мм. Затем регулируйте процесс горения с помощью поддувала на дверке печи (минимальное значение величины зазора – 5 мм).

Добавление топлива

Для повторной загрузки топлива медленно приоткройте дверцу топки на короткое время, а затем также медленно откройте ее полностью. Это позволит избежать возникновения обратной тяги, сопровождаемой выходом дыма в помещение.

Окончание работы

После того, как дрова прогорели, вы должны закрыть поддувало на дверке, прекратив приток воздуха в камеру сгорания.

Уход за печью и дымоходом

Поверхность печи можно чистить слабым моющим раствором, протирая ее мягкой влажной тряпкой. Если после растопки печи на дне или стенках осталась зола, ее следует удалить, используя металлический совок и ведро. В зависимости от частоты использования печи ревизию и очистку необходимо делать 1-2 раз в год, но обязательно перед началом сезона и после его окончания.

ВНИМАНИЕ! Все работы по уходу производятся только на остывшем оборудовании!

ВНИМАНИЕ! При чистке печи нельзя применять абразивные материалы, острые и твердые предметы.

Дымоход прочищается путем его снятия и последующей очистки механическим путём или специальными ершами на гибкой основе.

При эксплуатации печи ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- растапливать печь легковоспламеняющимися или горючими жидкостями;
- применять в качестве топлива жидкие и газообразные виды топлива;
- применять дрова, длина которых превышает размеры топки;
- сушить одежду, обувь и иные предметы на деталях печи;
- удалять сажу из дымохода путем выжигания;
- удалять золу и угли из неостывшей печи;
- эксплуатировать оборудование с открытой топочной дверцей;
- эксплуатировать оборудование, установленное способом, не указанным в данном руководстве;
- заливать огонь в топке водой

Гарантийный талон

Заполняется фирмой-продавцом

Печь _____

Организация _____
(наименование)

Дата продажи «___» «_____» 20__ г.

Продавец _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Дата продажи «___» _____ 202__ г.

Производитель

ООО «ПКФ «Сталь-Мастер»,
г. Нижний Новгород, ул. Баррикад, д. 1, корп. 5
+7 (831) 261-33-58 | <https://steel-master.ru>

При соблюдении всех условий, срок гарантии 12 месяцев. Гарантия действительна при предъявлении настоящего гарантийного талона, полностью и правильно заполненного. В течение гарантийного срока Покупатель имеет право на бесплатный ремонт.

Подпись покупателя _____
(ФИО, подпись, контактный номер телефона)

